



Firma Restol Sp. z o.o. jest producentem mebli i frontów MDF z wieloletnim doświadczeniem. Do produkcji naszych wyrobów używamy materiałów o najwyższej jakości potwierdzonej atestami PZH. Zarówno płyta jak i folia pochodzą od renomowanych producentów, a odporność termiczna naszych frontów sięgająca 95 °C potwierdzona jest testami przeprowadzonymi wg rygorystycznej metody firmy Henkel Dorus. Nasze fronty mogą być wykorzystywane w meblach kuchennych, łazienkowych oraz biurowych i pokojowych. Warunkiem utrzymania wysokiej żywotności naszych wyrobów jest zastosowanie się do przedstawionych poniżej zasad ich użytkowania i konserwacji.

Warunki przechowywania

1. Fronty MDF powinny być:
 - zabezpieczone przed długotrwałym bezpośrednim działaniem światła słonecznego;
 - przechowywane w pomieszczeniach czystych i niezapylnych;
2. W czasie magazynowania zaleca się przełożenie frontów (np. pianką poliuretanową) w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasady i sposoby użytkowania i konserwacji

1. Powierzchnie frontów MDF należy regularnie czyścić miękką, wilgotną ściereczką z mikrofibry przy zastosowaniu łagodnych środków czyszczących.
2. Do czyszczenia frontów nie należy używać detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, twardych gąbek oraz płynów i past zawierających środki ściernicze.
3. Fronty oklejane foliami w wysokim połysku i akrylowe pokryte są folią ochronną. Należy ją usunąć dopiero po zamontowaniu frontu. Zalecane jest aby przynajmniej przez 7 dni po ściągnięciu folii nie czyścić (przecierać) frontów.
4. W przypadku frontów lakierowanych, akrylowych i oklejanych foliami w wysokim połysku ich powierzchnię należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką z mikrofibry. Dodatkowo zalecane jest zabezpieczenie powierzchni frontów preparatem HIGH GLOSS REFRESHER. Produkt ten podwyższa jej odporność na zadrapania oraz skutecznie usuwa delikatne rysy. Butelka 100 ml wystarcza na ok. 10 m² powierzchni. Preparat jest dostępny w ofercie RESTOL.
5. Zanieczyszczenia powierzchni frontów substancjami mocno barwiącymi powstałe podczas eksploatacji należy niezwłocznie usunąć.
6. Fronty powinny być właściwie zamontowane (przy użyciu odpowiedniej liczby zawiasów lub okuć) i używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Jeżeli fronty zamontowane są w kuchni w pobliżu pochłaniacza (okapu), to w czasie gotowania powinien on być włączony.
8. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby po otwarciu szafki front nie znajdował się bezpośrednio pod włączonym halogenem, gdyż emituje on bardzo wysoką temperaturę co grozi uszkodzeniem frontu.
9. W przypadku, gdy w kuchni znajduje się zmywarka, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji jej użytkowania. Niedopuszczalne jest pozostawienie zmywarki z uchylonymi lub otwartymi drzwiczkami po zakończeniu cyklu zmywania, celem szybszego wysuszenia naczyń. Częste poddawanie frontów działaniu pary wodnej o wysokiej temperaturze może prowadzić do uszkodzenia frontu i utraty gwarancji.
10. Fronty oklejane folią PVC mogą być montowane w pobliżu piekarników tylko w przypadku, gdy urządzenia te są w pełni sprawne, zostały właściwie zamontowane i posiadają efektywnie działający system wentylacji.
11. W przypadku piekarników starszej generacji (bez systemu chłodzenia) lub emitujących zbyt wysoką temperaturę (powyżej 70 °C), przy montażu należy uwzględnić (wylimitować) negatywne skutki oddziaływania wysokiej temperatury. Można to uzyskać np. przez zwiększenie



odległości między frontami a urządzeniem lub poprzez umieszczenie pomiędzy piekarnikiem i boczną krawędzią frontu „ekranów” (np. z płyty wiórowej).

12. Tak jak w przypadku zmywarki, niedopuszczalne jest pozostawianie uchylonych lub otwartych drzwi rozgrzanego piekarnika.

Warunki gwarancji

1. Producent ponosi odpowiedzialność za swoje produkty przez:
 - okres 60 miesięcy od daty sprzedaży dla frontów oklejanych foliami PVC i frontów akrylowych (wydłużony okres gwarancji obejmuje fronty kupione po 30.09.2012 r.)
 - okres 24 miesięcy od daty sprzedaży dla frontów lakierowanych.
2. Producent nie odpowiada za wady powstałe na skutek:
 - niewłaściwego przechowywania, montażu i użytkowania oraz konserwacji wyrobu.
 - działania wysokich temperatur przekraczających wytrzymałość termiczną frontu
 - poddania gotowego frontu dalszej obróbce powodującej naruszenia jego struktury wew. (np.: przecięcia, frezowania pod uchwyty).
3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia powierzchni wyrobu niezwłocznie po jego zakupie. Reklamacje dotyczące zarysowań lub uszkodzeń mechanicznych zgłoszone w późniejszym terminie nie będą uwzględnione.
4. Ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystąpienie na powierzchni 1 m² frontu wgnieceń i/lub wysklepień o średnicy do 2 mm i wysokości do 0,3 mm w ilości 3 szt. Weryfikacji powierzchni frontu należy dokonać wzrokowo wg metody określonej w normie PN-F-06001-3:1994 w następującym brzmieniu: „powierzchnie oceniane powinny być w takim położeniu, w jakim znajdują się w meblu w trakcie prawidłowego użytkowania, jasno oświetlone światłem równomiernie rozproszonym. Oceniający powinien pa-

trzeć na powierzchnię z odległości użytkowej, tj. od 0,5 do 1,0 m pod dowolnym kątem. Zaleca się aby oceniający w trakcie oceny zmienił kąt pod jakim ogląda powierzchnię (element pozostaje nieruchomy). Wpływ na końcowy wynik oceny mogą mieć tylko wady widoczne przy zachowaniu opisanych warunków.”

5. Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych frontów prostych wynosi +/- 1 mm.
6. Dla frontów o wysokości do 800 mm dopuszczalna strzałka ugięcia wynosi +/- 2 mm. W przypadku frontów o większej wysokości firma nie daje gwarancji stabilności wyrobu (ze względu na właściwości technologiczne) bez zastosowania specjalnych elementów napinających.
7. Reklamacji nie podlegają różnice w rysunku słoju względem wzornika folii PVC oraz zmiana odcienia folii dla frontów z różnych partii produkcyjnych.
8. Reklamacji nie podlegają fronty, których stan wskazuje na nadmierne działanie wody lub wilgoci.
9. Reklamacji nie podlegają fronty, w których nastąpiło skurczenie lub odklejenie folii na krawędziach będące następstwem działania zbyt wysokiej temperatury.
10. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami reklamacji oraz zasadami przechowywania, użytkowania i konserwacji wyrobu.
11. W przypadku innych zaistniałych, a nieopisanych tutaj sytuacjach, mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
12. Wszelkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy firmą Restol, a odbiorcą, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Restol.

Zastosowanie się do przedstawionych powyżej zasad zapewni długą żywotność naszych wyrobów, a co za tym idzie pozwoli Państwu długo cieszyć się ich urokiem.